



DX MULTITRACTOR

TRACTOR OIL UNIVERSAL - SAE 10W30 API GL-4

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante multi-aplicações (U.T.T.O) com características especiais de aditivação. Recomendados para lubrificação de transmissões de tratores e máquinas agrícolas em sistemas multifuncionais nas caixas de mudanças, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo, comandos finais e embreagem central. Contém aditivos antidesgaste anticorrosão, antioxidante, extrema-pressão, antiespumante, abaixador de ponto de fluidez e modificador de fricção. Devido aos aditivos especiais de alta performance, pode oferecer um suporte de carga elevado mesmo em limites de temperatura severos.

Atende a classificação de serviço SAE 10W30/API – GL 4 /ALLISON C-4 /CATERPILAR TO-2/ JOHN DEERE JDM J20C e JDM J21A; MF-M- 1135/1141 e 1143.

Oferece uma lubrificação mais adequada em sua categoria de viscosidade, por ser multiviscoso satisfaz as necessidades tanto em alta como em baixa temperatura nos sistemas. Proporciona baixa oxidação, evita o desgaste, corrosão, formação de espuma e reduzindo o nível de ruído nos freios banhados em óleo. Sua coloração azul facilita indícios de possíveis vazamentos .

ANP 10604

* **Disponibilidade:** Embalagem com 5 litros (CX 4x5), 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO(*)
APARÊNCIA VISUAL	LWA 001	-	Líquido Brilhante
COR	LWA 006	-	Azul
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,860/0,889
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	50 / 80
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	9.3 / 12,5
INDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	-	≥110
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	200°C mín.

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 01/02/2016

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – N°04445335