



Informações Técnicas

TRANOS T. DIESEL 15W40

API CH-4

DESCRIÇÃO

Consiste de óleo lubrificante mineral com características especiais, multiviscoso recomendado para o uso em motores diesel de alto desempenho que operem em condições severas de serviço. Indicado para motores superalimentados ou turbo alimentados que exijam um lubrificante com nível de desempenho API CH-4 – também pode ser direcionado em substituição aos níveis CF-4/CG-4.

Recomendado para o uso em serviços rodoviários ou urbanos nos mais variados tipos de motores, inclusive turbinados. Sua aditivação controla as formações de depósitos, mantendo-os em suspensão, livrando de incrustações no motor. Baixa oxidação, aumentando assim sua vida útil. Reduz a corrosão e o desgaste das partes lubrificadas mantendo o filtro limpo por mais tempo.

Grau de viscosidade SAE 15W40 / Nível de desempenho CH-4 / MB 228.1

ANP 18834

* **Disponibilidade:** Embalagem com 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO(*)
APARÊNCIA VISUAL	DX 001	-	Límpido Cast.
COR	ASTM D-1500	-	3,0 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,870 / 0,895
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	85 / 122
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	12,5/<16,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	-	≥120
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	200°C mín.

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 16/06/2014

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

(*) Produzido por: Lubjá Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda - CNPJ 13.028.919/0001-35

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720

