Informações Técnicas

DX HYPOID TRSM SAE 90

API GL-5

DESCRIÇÃO

São óleos lubrificantes minerais com características de extrema pressão **(EP)**. Recomendados para lubrificação de transmissões automotivas, caixas de engrenagens de eixos trazeiros, inclusive diferenciais. Contem aditivos EP(Extrema Pressão), anti-desgaste, anti-corrosão, antioxidante, anti-ferrugem e anti-espuma. Devido aos aditivos especiais de alta performance, pode oferecer um suporte de carga elevado mesmo em alta temperatura. É recomendado para caixas de transmissão e diferencial do tipo hypoidal de caminhões, ônibus, tratores e também veículos de pequeno porte operando em condições severas de serviço. Esta categoria apresenta melhor performance em relação a categoria anterior(GL4).
Atende a classificação de serviço API – GL 5 – MIL 2105D. A classificação 85W140 oferece uma lubrificação mais adequada em sua categoria de viscosidade, por ser multiviscoso satisfaz as necessidades tanto em alta como em baixa temperatura.
ANP 17095

*** Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro; 4/5 litros; 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO(*)
APARÊNCIA VISUAL	LWA 001	-	Límpido
COR	ASTM D-1500	-	4,0 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,868 / 0,910
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	133 / 205
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	13,5 / 18,5
INDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	-	≥ 95
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	180°C mín.

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

Data: 16/06/2014

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720