

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

### SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Identificador GHS do produto:

**HYPOID GEAR TRSM SAE 140 GL-5**

Usos recomendados da substância ou mistura e restrições específicas de uso:

Óleo lubrificante de base mineral para sistemas transmissões mecânicas e engrenagens automotivas.

Para outras aplicações, consultar informações na ficha técnica ou contatar suporte técnico da empresa.

Número(s) do produto:

**N/A**

Identificação da companhia:

Lubja Industria e comércio de Lubrificantes Ltda  
Endereço: Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P  
CEP: 07175-130  
São Paulo – S.P - Brasil  
EMAIL PARA CONTATO: [faturamento@dxlub.com.br](mailto:faturamento@dxlub.com.br)  
Telefone da empresa: (011) 2279-7720 / (011) 2279-7719  
Telefone para emergências: (011) 2279-7720  
(011) 2279-771

### SEÇÃO 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:

Toxicidade aguda – Inalação - Categoria 4  
Corrosão/irritação à pele – Categoria 3  
Sensibilização à pele - Categoria 1

Elementos GHS do rótulo



Palavra de advertência

**ATENÇÃO**

Frases de perigo

H317- Pode provocar reações alérgicas na pele;

Frases de precaução

P103 – Ler o rótulo antes da utilização;

P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente médico.

P331: Não induzir o vômito.

Pode ser irritante aos olhos, nariz, garganta, e pulmões. Exposição repetida pode provocar secura da pele, por exposição repetitiva

Armazenamento

Manter em local isento de intempéries naturais.

Disposição

Descarte: P501: Eliminar o conteúdo e recipiente de acordo com a regulamentação local.

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

### Resposta à emergência

Em caso de incêndio: para a extinção utilizar (ver item 5). Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível.

### Outros perigos que não resulta em uma classificação.

Pode vir a acumular cargas estáticas e estas, em ambientes propícios, a altas temperaturas e com de fonte inicial de chama, alimentar o fogo.

Ver a Informação Toxicológica, seção 11 desta Ficha de informações de Segurança.

**Identidade do risco NFPA:****Saúde: 1****Inflamabilidade: 1****Reatividade: 0**

**NOTA:** Este material não deve ser usado para nenhum outro fim que não seja para o qual o produto tenha sido fabricado, descrito na Seção 1, utilizando os equipamentos de proteção individuais(EPI) recomendados .

### SEÇÃO 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

#### Substância ou mistura:

Esse material e definido como mistura de óleos minerais refinados e aditivos.

**Ingredientes que contribuam para o perigo:** Nenhuma substância perigosa ou substância complexa exigida para divulgação.

| Nome do ingrediente                        | %   | Nº Registro CAS |
|--------------------------------------------|-----|-----------------|
| Óleos básicos minerais refinados (C15/C50) | ≥90 | Misturas        |
| Olefine Polysulphide                       | ≤3  | CONFIDENCIAL    |
| Sal de amina/Ester de ácido fosforico      | ≤1  | Misturas        |

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, consequentemente, requeira detalhes nesta seção.

### SEÇÃO 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**Olhos:** Lavar os olhos com água abundante durante vários minutos. Chamar um médico se persistir a irritação.

**Pele:** Lavar a pele com sabão e água abundantes durante vários minutos. A injeção à alta pressão do material na pele, não se tratando devidamente, pode causar danos graves. Chamar um médico em caso de se desenvolver ou persistir a irritação da pele.

**Ingestão:** Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Não provocar o vômito. Consultar auxílio médico caso ocorra algum desconforto .

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

**Inalação:** Se os sintomas que estão descritos acima ocorrerem, remover a vítima para o ar livre. Encaminhar ao médico. Remova o produto imediatamente para evitar maior exposição. Para aqueles dando assistência, evite se expor e que os outros se exponham. Use proteção respiratória adequada. Se ocorrer irritação no aparelho respiratório, tontura, náusea, ou inconsciência, busque assistência médica imediatamente. Se ocorrer parada na respiração, aplique ventilação com um dispositivo mecânico ou use respiração boca a boca.

### SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

**Meio adequado para extinção:** Usar água em forma de neblina, espuma para hidrocarbonetos, pó químico ou dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) para extinguir as chamas.

**Meio inadequado para extinção:** Jatos plenos diretos de água, espuma para álcool.

#### EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

**Instruções para Extinção de Incêndio:** Promova a evacuação da área. Evite que líquido utilizado no controle de incêndio ou provenientes de diluição alcance os riachos, esgotos, ou abastecimentos de água potável. Os bombeiros devem utilizar os equipamentos padrão de proteção individual quando estiverem em espaços fechados e utilizar equipamentos de respiração autônoma. Use aspersão de água para esfriar as superfícies expostas ao fogo e para proteger os trabalhadores.

**Produtos de Combustão Arriscada:** Fumaça, Fumos, Aldeídos, Óxidos de enxofre, Produtos da combustão Incompleta, Óxidos de carbono

#### PROPRIEDADES DE INFLAMAÇÃO:

**Ponto de Fulgor:** >220°C (392 °F) (ASTM D92)

**Temperatura de Auto-Ignicção:** não se aplica

**Limites de inflamabilidade (% por volume no ar):** não se aplica – produto não inflamável

#### PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS:

**Instruções de Combate a Incêndios:** Este material se queima, embora não entre facilmente em combustão. Para incêndios que envolvam este material, não entrar em nenhum espaço ou recinto fechado ou confinado sem o equipamento de proteção correto, inclusive equipamento respiratório autônomo.

**Produtos de Combustão:** Alto grau de variação conforme as condições de combustão. Uma mistura complexa de gases, líquidos e sólidos existentes no ar, incluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos orgânicos não identificados serão formados quando este material entrar em combustão.

### SEÇÃO 6- MEDIDAS DE CONTROLE DE VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO ACIDENTAL

#### MEDIDAS DE PROTEÇÃO

##### Para os responsáveis ao atendimento de emergência :

Evite contato com o material derramado. Proteção respiratória: proteção respiratória será necessária apenas em casos especiais, por exemplo, a formação de névoas. Máscara semi-facial ou facial completa com filtro(s) de poeira/vapor orgânico

ou aparelho de respiração autônoma podem ser usados, dependendo do tamanho do derrame e do nível potencial de exposição. Se a exposição não pode ser completamente caracterizada ou uma atmosfera deficiente em oxigênio é possível ou previsível, o uso aparelho de respiração autônoma é recomendado.

Luvas de trabalho resistentes a hidrocarbonetos são recomendadas. Luvas feitas de acetato de polivinila (PVA) não são existentes à água e não são apropriadas para uso emergencial. Óculos de proteção contra produtos químicos se respingos ou contato com os olhos forem possíveis. Pequenos derrames: Roupas de trabalho

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

anti-estáticas comuns são normalmente adequadas. Grandes derrames: macacão de corpo inteiro resistente a produtos químicos e com material anti-estático é recomendado.

### Para pessoas que não fazem parte do atendimento de emergência :

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. Não tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. O chão pode estar escorregadio; tenha cuidado para evitar cair. Medidas de proteção adicionais podem ser necessárias, dependendo das circunstâncias específicas e/ou o parecer dos peritos de resposta a emergências.

**Referencias a outras seções:** Ver Seção 2 para Identificação de Perigos.  
Ver Seção 4 para Medidas de Primeiros Socorros.  
Ver Seção 5 para Medidas de Combate a Incêndio.  
Ver Seção 8 para Controle de Exposição e Proteção Individual.  
Ver Seção 12 para precauções ambientais.  
Ver Seção 13 para outras informações sobre tratamento de resíduos.

**Gerenciamento de Derramamentos:** Estancar a fonte de liberação, se isso puder ser feito sem riscos. Conter a liberação para impedir mais contaminação do solo, da água de superfície ou subterrânea. Limpar o derramamento o quanto antes, observando as precauções de proteção individual/controles de exposição. Usar técnicas adequadas, tais como a aplicação de materiais absorventes não-combustíveis ou o bombeamento. Sempre que for viável e adequado, remover o solo contaminado. Colocar os materiais contaminados em recipientes descartáveis e descartar de acordo com as regulamentações em vigor.

**Comunicação:** Comunicar derramamentos às autoridades locais conforme adequado ou exigido.

## SEÇÃO 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**PRECAUÇÕES:** Evitar o contato com os olhos, a pele ou as roupas. Após o manuseio, lavar-se muito bem. Manter fora do alcance de crianças.

**Informações Gerais de Manuseio:** Evitar a contaminação do solo ou descarga do material em esgotos, sistemas de drenagem e extensões de água.

**Risco de Estática:** A carga eletrostática pode se acumular e criar uma condição perigosa durante o manuseio deste material. Para minimizar este risco, pode ser necessário usar amarração e aterramento, mas estes, por si só, podem não ser suficientes. Examine todas as operações que têm potencial de gerar e acumular de carga eletrostática ou atmosfera inflamável (inclusive enchimento de tanque ou cisterna, enchimento agitado, limpeza de tanque, retirada de amostra, aferição, carregamento de troca, filtragem, mistura, agitação e operações de caminhão a vácuo) e use os procedimento adequados de mitigação. Para obter mais informações, leia o padrão 29 CFR 1910.106 da OSHA "Flammable and Combustible Liquids", o padrão NFPA 77, "Recommended Practice on Static Electricity", da National Fire Protection Association, ou "Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents" nas Recommended Practice 2003 (Práticas Recomendadas) do API (American Petroleum Institute).

**Advertências de Recipientes:** O recipiente não foi fabricado para suportar pressão. Não usar pressão para esvaziar o recipiente, pois este poderá se romper com força explosiva. Os recipientes ou containers vazios contêm resíduos dos produtos (sólidos, líquidos ou vapores) e podem ser perigosos. Esses recipientes não devem ser pressurizados, cortados, soldados, soldados com solda forte, perfurados ou triturados, nem devem ser expostos ao calor, chamas, centelhas ou eletricidade estática, ou outras fontes de ignição. Esses recipientes podem explodir e causar lesões físicas ou morte. Os recipientes vazios devem ser totalmente drenados, corretamente amarrados e levados sem demora a uma recondicionadora de tambores, ou então devem ser descartados da forma adequada.

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

### SEÇÃO 8 - CONTROLES DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Levar em consideração os perigos potenciais deste material (veja Seção 3), limites de exposição aplicáveis, atividades do cargo, e outras substâncias no local de trabalho ao projetar os controles mecânicos e escolher o equipamento de proteção individual. Se os controles de mecânicos ou as práticas de trabalho não forem adequadas para impedir a exposição a níveis nocivos deste material, é recomendado o equipamento de proteção individual listado a seguir. O usuário deve ler e entender todas as instruções e limitações fornecidas com o equipamento, já que normalmente a proteção é fornecida por um tempo limitado ou sob circunstâncias específicas.

#### CONTROLES DE ENGENHARIA:

Usar em área bem ventilada. O nível de proteção e tipos de controles necessários irá variar, dependendo das condições e do potencial da exposição. Considerar medidas de controle:

Nenhum requerimento especial, sob condições normais de uso e com ventilação adequada.

#### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Proteção dos Olhos e Rosto:** Se existir possibilidade de contato recomenda-se o uso de óculos protetores do tipo químico ou de protetor facial para evitar o contato com os olhos.

**Proteção da Pele e Corpo:** De acordo com as boas práticas de higiene industrial, medidas de precaução devem ser tomadas para se evitar contato com a pele. Nenhuma proteção se faz, normalmente, necessária para a pele, dentro das condições normais de uso. Se existir possibilidade de contato recomenda-se o uso de luvas impermeáveis de proteção: 4H (PE/EVAL), Borracha Nitrílica, Silver Shield, Viton.

**Proteção para as mãos:** Qualquer informação específica sobre luvas é provida baseada na literatura publicada e nos dados dos fabricantes de luvas. O tipo adequado de luvas e sua durabilidade irão diferir dependendo das condições de específicas de uso. Entre em contato com o fabricante das luvas para obter informações específicas sobre a escolha de luvas e durabilidade. Inspeção e substitua luvas gastas ou danificadas. Normalmente, nenhuma proteção se faz necessária sob condições normais de uso.

**Proteção Respiratória:** Normalmente, não é necessária nenhuma proteção respiratória especial. Se as operações do usuário gerarem névoa de óleo, deve-se determinar se as concentrações existentes no ar estão abaixo dos limites de exposição ocupacional para névoa de óleo mineral.

Para concentrações elevadas de ar, use um respirador aprovado com suprimento de ar, operado de modo que a pressão seja positiva. Pode-se usar respiradores com suprimento de ar com cilindro de escape, quando os níveis de oxigênio forem inadequados, ou houver perigo de formação de gás/vapor, ou se a capacidade de purificação do filtro for excessiva.

#### Limites de Exposição Ocupacional:

| Componente                                       | País/ Agência | TWA     | STEL     | Teto | Notação |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|----------|------|---------|
| ÓLEO MINERAL ALTAMENTE REFINADO- HIDROCARBONETOS | EUA / ACGIH   | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 | --   | --      |

Observação: Os limites / padrões são apenas uma diretriz. Consultar os órgãos competentes locais para obter os valores apropriados. No Brasil – Não Estabelecido (portaria MTB 3214/78 – NR 15 – Anexo II).

### SEÇÃO 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Atenção:** os dados a seguir correspondem aos valores mais comuns apenas para considerações de segurança,



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

e não constituem especificação.

**Cor:** Castanho

**Estado físico:** Líquido

**Odor:** Característico de Hidrocarbonetos

**pH:** Não se aplica

**Pressão do vapor:** Não se aplica

**Densidade do vapor:** Não se aplica

**Ponto de ebulição:** Não se aplica

**Ponto de congelamento:** Não se aplica

**Solubilidade:** Solúvel em hidrocarbonetos; insolúvel em água.

**Densidade:** 0.882 kg/l @ 20°C (68°F) (típico)

**Viscosidade:** 385 mm<sup>2</sup>/s @ 40°C (104°F) (típico)

**Viscosidade:** 28,5 mm<sup>2</sup>/s @ 100°C (212°F) (típico)

**Índice de evaporação:** Dados Não disponíveis

**Ponto de fulgor [Método]:** ≥225 °C (437 F°) [ASTM D-92]

**Propriedades Oxidantes:** Veja Seção de Identificação de Risco.

**Outras propriedades**

**Ponto de fusão:** Não se aplica

### SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Estabilidade Química:** Este material é considerado estável em ambiente normal e em condições revistas e temperatura e pressão durante a armazenagem e o manuseio.

**Incompatibilidade com Outros Materiais:** Pode reagir com agentes oxidantes fortes, tais como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

**Condições a serem evitadas:** Temperaturas elevadas e altas fontes de energia de ignição (faíscas/chamas).

**Produtos de decomposição perigosa:** O produto não se decompõe a temperatura ambiente.

**Polimerização Perigosa:** Não deverá ocorrer uma polimerização perigosa.

**Produtos perigosos da decomposição:** Em caso de combustão completa pode gerar fumaças irritantes contendo dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), vapor d'água e pequenas quantidades de óxidos de zinco (Zn), nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre (S). Combustão incompleta pode produzir monóxido de carbono (CO)

### SEÇÃO 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

#### EFEITOS IMEDIATOS À SAÚDE

**Toxicidade aguda:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

DL<sub>50</sub> (oral/rato): > 6000 mg/kg peso corpóreo

DL<sub>50</sub> (dérmico/rato) > 12000 mg/kg.

**Corrosão/irritação à pele:** Não é esperado que o produto provoque irritação ocasional ou permanente.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Não é esperado que o produto provoque irritação permanente.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. Não é classificado como carcinogênico para humanos.

**Informação referente aos hidrocarbonetos:**

**Carcinogenicidade:** Segundo a IPIECA, os resultados de teste IP 346 possuem uma forte correlação com os resultados de bioensaios de carcinogenicidade epidérmica. Substâncias de petróleo que apresentem como resultado para IP 346 < 3% (p/p) não são carcinogênicas para a pele.

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

Nenhum dos componentes deste produto são listados como carcinogênico por ACGIH, IARC, NTP, DFG ou OSHA.

**Toxicidade à reprodução:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.

**Perigo por aspiração:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração em temperatura ambiente. Se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com tosse pode ser fatal. Dificuldade de respirar, edema pulmonar.

### SEÇÃO 12 - INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

As informações fornecidas são baseadas em dados disponíveis sobre o material, sobre cada componentes, e sobre materiais semelhantes.

#### **ECOTOXICIDADE**

Nocivo para os organismos aquáticos e pode provocar ,a longo prazo, efeitos negativos ao meio ambiente.

#### **RESULTADO AMBIENTAL**

**Biodegradabilidade imediata:** Produto persistente no ambiente. Não é biodegradável.

**Potencial bioacumulativo:** Componentes do óleo básico -- Tem o potencial de ser bioacumulativo, no entanto o metabolismo ou propriedades físicas podem reduzir a bioconcentração ou limites de biodisponibilidade.

**Mobilidade no solo:** Os derramamentos podem penetrar no solo causando contaminação dos lençóis de água subterrâneos. Componentes do óleo básico -- Material possui baixa solubilidade e irá flutuar e é esperado que migre da água para a terra. Possibilidade de causar divisão em sedimentos e em sólidos do esgoto.

**Outras Informações Ecológicas:** Os derramamentos podem formar uma película na superfície da água, provocando danos físicos aos organismos aquáticos e podendo prejudicar a transferência de oxigênio.

### SEÇÃO 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

**Recomendações para o descarte apropriado do produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Não misturar com óleos usados, solventes, fluidos de freio ou fluidos de arrefecimento. Quantidades significativas de resíduos do produto não devem ser descartadas no esgoto bruto, devem ser processadas em uma estação adequada de tratamento de efluentes . Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

**Restos de produtos:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Deve-se observar o uso dos EPIs de acordo com a seção 8.

**Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. Não promova a limpeza do recipiente sem que o resíduo tenha sido totalmente retirado. Tambores vazios devem ser completamente drenados, secos e devidamente retornados a um recondicionador de tambores. Todos os recipientes devem ser dispostos de acordo com as regulamentações do meio ambiente e governamentais vigentes.

### SEÇÃO 14 - INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

#### **Regulamentações nacionais e internacionais**

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

**Terrestre:** Não é Regulamentado para Transporte Terrestre - Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres(ANTT), *Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações*.

**Hidroviário:** Não é Regulamentado para Transporte Marinho de acordo com o código IMDG. Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (Código IMDG); Norma 5 do DPC (Departamento de Portos e Costas do Ministério da Marinha); ANTAQ (Agência Nacional de Transporte Aquaviário). DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) , International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Poluição Marinha: Não

**Aéreo:** ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC Nº175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Ciivs. IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) *Dangerous Goods Regulation* (DGR).

**Número ONU:** Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

### SEÇÃO 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

#### Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.  
Norma ABNT-NBR 14725:2012. Lei nº12.305 de 02 de agosto de 2010, (Política Nacional de Resíduos Sólidos).  
Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. Não é conhecida nenhuma regulamentação nacional e/ou regional específica a este produto (incluindo seus ingredientes).

#### Regulamentação de acordo com outras leis estrangeiras

Atende às exigências dos seguintes inventários nacionais/regionais de produtos químicos: AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TSCA

### SEÇÃO 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

|                             |          |                    |                |
|-----------------------------|----------|--------------------|----------------|
| <b>GRADUAÇÕES NFPA:</b>     | Saúde: 0 | Inflamabilidade: 1 | Reatividade: 0 |
| <b>CLASSIFICAÇÕES HMIS:</b> | Saúde: 1 | Inflamabilidade: 1 | Reatividade: 0 |

(0-Mínima, 1-Leve, 2-Moderada, 3-Elevada, 4-Máxima, Índice de Recomendações para Equipamento de Proteção Individual (PPE:- Personal Protection Equipment, \*- Indicador de Efeitos Crônicos).



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

E5401 Estes valores são obtidos com o uso de diretrizes ou avaliações publicadas pela Associação Nacional de Prevenção de Incêndio (NFPA) ou pela Associação Nacional de Tintas e Coberturas (para classificações HMIS).

### ESTA FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA CONTÉM AS SEGUINTE REVISÕES::

Atualizações feitas em conformidade com a implementação dos requisitos do GHS

### ABREVIações QUE PODEM TER SIDO UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO:

|           |                                                                                      |          |                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| STEL      | Limite de Exposição de Curto Prazo                                                   | TSCA     | Toxic Substance Control Act                                   |
| ACGIH     | American Conference of Governmental Industrial Hygienists                            | IMO/IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code                   |
| FISPQ     | Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)                       | API      | American Petroleum Institute                                  |
| TWA       | Média de Tempo Pesado                                                                | CFR      | Code of Federal Regulations                                   |
| CAS       | Número Abstrato Químico Do Serviço                                                   | NTP      | National Toxicology Program                                   |
| OSHA      | Occupational Safety and Health Administration                                        | IARC     | International for Research on Cancer                          |
| ASTM      | American Society For Testing and Materials                                           | DOT      | Department of Transportation                                  |
| ICAO/IATA | International Civil Aviation Organization / International Air Transporte Association | EINECS   | European Inventory of Existing Chemical Substances            |
| HMIS      | Hazardous Materials Identification System                                            | ABNT/NBR | Associação Brasileira de Normas Técnicas / Normas Brasileiras |

Preparado de acordo com o padrão internacional e regulamentações (NBR 14725-4:2012)

### Referências bibliográficas:

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: [WWW.iarc.fr](http://WWW.iarc.fr). Acesso em: mar. 2014

ACGIH – INDUSTRIAL HYGIENE, ENVIRONMENTAL, OCCUPATIONAL. Disponível em: [WWW.acgih.org](http://WWW.acgih.org). Acesso em: mar.2014

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

OSHA – OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION. Disponível em: [WWW.osha.gov](http://WWW.osha.gov). Acesso em: mar.2014

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Data da revisão: 13/11/2019 - Produto: HYPOID GEAR TRSM 140 GL-5

Toda a informação contida nesta Folha de Dados de Segurança e, em particular, a Informação sobre a saúde, a segurança e o ambiente, é exata e real de acordo com o nosso conhecimento, à data da publicação especificada. Não obstante, a companhia não é responsável por qualquer erro involuntário ou acidental que pode conter nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico. A entrega desta Ficha de Dados de Segurança não isenta usuário da sua obrigação de assegurar-se que o produto descrito é apropriado para a sua situação particular e que as precauções de segurança e os conselhos do ambiente são adequados para as suas necessidades e o seu caso concreto. Além disso, é obrigação do usuário utilizar este produto com segurança e cumprir a legislação em vigor referente à utilização do produto.

A Companhia não aceitará nenhuma responsabilidade por danos, lesões ou perdas em consequência de não seguir as recomendações de segurança e outras contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, nem de perigos inerentes à natureza do material, nem da sua má ou inadequada utilização.