



VISCON DIESEL 25W-60

SAE 25W-60 CH-4

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso com características de viscosidade otimizada para atendimento aos motores rodados com altas quilometragens. Oferece proteção contra o desgaste além de controlar a formação de depósitos no sistema e reduz o consumo excessivo de lubrificante.

Protege contra ferrugem, corrosão e oxidação térmica e mantém limpo o motor. Elevado índice de viscosidade, o que proporciona desempenho tanto em alta como baixa temperatura. É um produto elaborado com básicos altamente refinados o que garante formação de película lubrificante adequada mesmo com as oscilações de temperaturas internas no motor.

Recomendado para veículos comerciais e motores diesel fabricados a partir de 2001.

Atende as classificações de serviço API- CH-4 / GRAU SAE 25W-60.

*** Disponibilidade:** Embalagem com 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO(*)
APARÊNCIA VISUAL	DX 001	-	Límpido/Castanho
COR	ASTM D-1500	-	3,0 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,860 / 0,895
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	264 / 342
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	21,9 - 26,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	-	≥ 120
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	210°C mín.

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 16/06/2019

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335