Informações Técnicas

HAWCON 0W-20

FULL SYNT SN – ILSAC GF-5

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante sintético indicado para lubrificação de motores modernos movidos a gasolina, álcool e bicombustíveis(flex). Contêm aditivos que proporcionam melhor proteção contra o desgaste, elevadíssima resistência a oxidação, controla a formação de depósitos além de ótima estabilidade térmica. Oferece excelente proteção contra ferrugem e corrosão das partes móveis, melhorando sua limpeza interna.
Lubrificante de alta qualidade que garante formação de uma película lubrificante adequada mesmo em elevadas temperaturas, assim como, fluido nas mais baixas temperaturas de inverno. São formulados para ajudar a proteger os componentes do sistema de emissões.
Indicado para motores automotivos atualizados de alta capacidade, operando sob condições severas de serviço.
Grau de viscosidade SAE 0W20 nível de desempenho GRAU API SN – ILSAC GF-5
ANP 22702.

*** Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro; 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA	LWA 001	Visual	Líquido/Límpido
COR	ASTM D-1500	-	3 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8450 / 0,8650
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	39,5 / 60,24
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	6,9 / 9,29
INDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	°C	≥135
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	210°C mín

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Responsável Técnico
Data: 29/05/2024 **Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335**

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720