Informações Técnicas

WEKEFIELD 15W-40 SEMI SINTY

15W40 SL SEMISSINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante multigrade, com componentes sintéticos de alto desempenho indicado para lubrificação de motores modernos movidos a gasolina, álcool e GNV (Gás Natural Veicular). Sejam multiválvulas, injeção eletrônica ou turbo alimentados. Grau de viscosidade SAE 15W40. Contém aditivos que proporcionam maior economia de combustível e atua contra a o desgaste prematuro, oxidação e controla a formação de depósitos, ferrugem e corrosão, melhorando a limpeza interna do motor.
Elaborado com base sintética e básicos minerais derivados de petróleo de altíssima qualidade. Contém aditivos detergentes, dispersante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez, anti-espumante, antioxidante e antidesgaste que garantem a formação de película lubrificante adequada, mesmo quando ocorrem variações de temperatura.

Atende ao nível de desempenho GRAU API–SL / SAE 15W40.

*** Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro; 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA	LWA 001	Visual	Límpido/Castanho
COR	ASTM D-1500	-	3 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8600 / 0,8900
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	86 / 122
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	12,5 / <16,29
INDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	°C	≥120
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	220°C mín

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Responsável Técnico

Data: 16/06/2016 **Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335**

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720