



SRL MOTOR OIL

SAE 40 SL

Óleo Lubrificante para motores de veículos leves

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral monoviscozo indicado para lubrificação de motores movidos a gasolina, álcool e GNV(Gás Natural Veicular) leves. Contêm aditivos que proporcionam melhor proteção contra o desgaste, melhor resistência a oxidação, controla a formação de depósitos além de boa estabilidade térmica. Oferece proteção contra ferrugem e corrosão das partes móveis, melhorando sua limpeza interna. É um óleo elaborado com básicos parafínicos de alta qualidade que garantem a formação de uma película lubrificante adequada mesmo em elevadas temperaturas.

Indicado para motores automotivos de média capacidade como veículos de passeio entre outros, operando sob condições moderadas de serviço.

Pode ser utilizado em substituição aos níveis obsoletos de desempenho API SE,SF e SJ.

Atende ao nível de desempenho GRAU API – SL
ANP:22642

* **Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA VISUAL	DX 001	-	Límp. Castanho
COR	ASTM D-1500	-	3 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,860 / 0,885
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	118,45 / 175,34
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	12,5 – 16,29
ÍNDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	-	≥ 97
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	210°C mín.

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 09/05/2024

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – N°04445335