



ATF DXR III

Automatic Transmission Fluid

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante formulado com básicos minerais selecionados e aditivos de alta performance especialmente testados e aprovados que proporcionam melhor desempenho ao sistema de transmissão de força. Contém características antioxidantes, antiferrugem, anti-desgaste, anti-espumante e anticorrosão, além de melhorador de índice viscosidade que torna a película de lubrificação mais estável às temperaturas maiores e abaixador de ponto de congelamento. Especialmente estável ao cisalhamento que é um fator degradante especificamente a esse tipo de produto.

Recomendado para lubrificações de transmissões automáticas automotivas, direção hidráulica de veículos de passeio, ônibus, caminhões e alguns sistemas hidráulicos de equipamentos industriais quando recomendado pelo fabricante um lubrificante com essas características GM Dexron III / Ford Mercon /Allison C-4. ANP: 17090.

* **Disponibilidade:** Embalagem com 40/500 ml; 24/1 litro; 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA VISUAL	DX 001	-	Líquido/Límpido
COR	DX 006	-	Vermelha
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,850 / 0,880
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	36 / 40
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	≥5,8
ÍNDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	-	≥120
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	190°C mín.

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 02/12/2015

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720