Informações Técnicas

HAWCON S. SINTY 5W-30 SN

API SN - SEMISSINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante semissintético multigrade, com componentes sintéticos de alto desempenho em conjunto com básicos selecionados. Indicado para lubrificação de motores modernos de alto desempenho movidos a gasolina, etanol e bicombustíveis. Grau de viscosidade SAE 5W-30. Contém aditivos que proporcionam uma melhor economia de consumo e atuam contra a o desgaste prematuro, oxidação e controla a formação de depósitos, ferrugem e corrosão, melhorando a limpeza interna do motor.
Além de garantir a formação de uma película lubrificante mais adequada, mesmo quando ocorrem variações sensíveis de temperaturas quando em funcionamento o motor.

Atende ao nível de desempenho API–SN e Grau de Viscosidade SAE 5W30.
ANP: 18861

*** Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro; 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA	DX 001	Visual	Límp. Ambar
COR	ASTM D-1500	-	3 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,845 / 0,865
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	57,8 / 85,79
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	9,3 / <12,49
INDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	°C	≥130
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	210°C mín

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Responsável Técnico
Data: 07/06/2018 **Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335**

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720