Informações Técnicas

HAWCON FULL SYNT 5W-30

FULL SYNT SN

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante sintético multiviscoso indicado para lubrificação de motores movidos a gasolina, álcool e bicombustíveis(flex). Contêm aditivos que proporcionam melhor proteção contrao desgaste, elevadíssima resistência a oxidação, controla a formação de depósitos além de ótima estabilidade térmica. Oferece ótima proteção contra ferrugem e corrosão das partes móveis, melhorando sua limpeza interna.
É um óleo de alta qualidade que garante formação de uma película lubrificante adequada mesmo em elevadas temperaturas assim como fluido nas mais baixas temperaturas de inverno.
Indicado para motores automotivos atualizados de alta capacidade, operando sob condições severas de serviço.

Grau de viscosidade SAE 5W30 nível de desempenho GRAU API – SN

*** Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro; 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA	LWA 001	Visual	Líquido/Límpido
COR	ASTM D-1500	-	3 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8450 / 0,8650
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	57,8 / 85,79
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	9,3 / 1,49
INDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	°C	≥140
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	210°C mín

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

Data: 01/04/2018

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720