Informações Técnicas

HAWCON FULL SYNT 10W-30

FULL SYNT SN

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante sintético multiviscoso indicado para lubrificação de motores movidos a gasolina, álcool e bicombustíveis(flex). Contêm aditivos que proporcionam melhor proteção contrao desgaste, elevadíssima resistência a oxidação, controla a formação de depósitos além de ótima estabilidade térmica. Oferece ótima proteção contra ferrugem e corrosão das partes móveis, melhorando sua limpeza interna.
É um óleo de alta qualidade que garante formação de uma película lubrificante adequada mesmo em elevadas temperaturas assim como fluido nas mais baixas temperaturas de inverno.
Indicado para motores automotivos atualizados de alta capacidade, operando sob condições severas de serviço.

Grau de viscosidade SAE 10W30 nível de desempenho GRAU API – SN / ILSAC GF-5

*** Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro; 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA	LWA 001	Visual	Líquido/Límpido
COR	ASTM D-1500	-	3 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,844 / 0,8630
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	56,0 / 82,79
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	9,3 / 12,49
INDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	°C	≥140
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	210°C mín

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Responsável Técnico
Data: 10/07/2024 **Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335**

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720