



Informações Técnicas

WEKEFIELD 15W40 ML-G MINERAL SL

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral de alto desempenho multigrade, indicado para lubrificação de motores modernos movidos a gasolina, álcool, bicomcombustível(flex) inclusive adaptados para GNV(Gás Natural Veicular). Sejam multiválvulas, injeção eletrônica ou turbo alimentados. Contém aditivos que proporcionam ação contra o desgaste prematuro, oxidação e controla a formação de depósitos, ferrugem e corrosão, melhorando a limpeza interna do motor.

Elaborado com básicos minerais derivados de petróleo de altíssima qualidade e aditivos detergentes, dispersante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez, anti-espumante, antioxidante e antidesgaste que garantem a formação de película lubrificante adequada, mesmo quando ocorrem variações de temperatura.

Atende ao nível de desempenho GRAU API-SL. Supera as classificações API SF, SG e SH, podendo ser utilizado em suas substituições.

* **Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro; 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA	LWA 001	VISUAL	Límpido/Castanho
COR	ASTM D-1500	-	3 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,860 / 0,880
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	85,9 / 122,74
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	12.5 / <16.3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D-2270	°C	≥110
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	210°C mín

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 16/06/2019

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335