Informações Técnicas

MOTOSSERRA 320

ÓLEO PARA CORRENTES DE MOTOSSERRA

DESCRIÇÃO

Óleo mineral formulado com básicos parafínicos e aditivos de alta adesividade. Lubrificante especialmente preparado e desenvolvido para correntes de Motosserra. Os aditivos especiais contidos na fórmula conferem-lhes ainda características anticorrosivas, uma película lubrificante poderosa e excelente adesividade adequada para permanecer e proteger as correntes e seus adjacentes. Classificação apenas comparativa, grau de viscosidade ISO 320

- Para mais informações e outras aplicações, consulte nosso departamento técnico.

Produto isento de registro ANP, conforme Resolução nº 804 de 20/10/2019

*** Disponibilidade:** Embalagem com 24/1 litro; 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNId.	PADRÃO(*)
			ISO 320
APARÊNCIA VISUAL	LWA 001	-	L.V.S.T **(1)**
COR	LWA 006	-	Vermelha
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,860/0,910
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	288 / 352
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	Min 190

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

(1)L.V.S.T. – Líquido Viscoso Sem Turvação

Responsável Técnico

Data: 20/10/2019 **Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335**

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720