



Informações Técnicas

STX MOTO 2T

API- TC

DESCRIÇÃO

-STX 2T, é um óleo para motos recomendado para motores a gasolina de dois tempos motocicletas ciclomotores e afins refrigerados a ar e/ou quando requerido um lubrificante que atenda a classificação API TC.

-STX 2T é também recomendado para uso em motosserras, cortadores de grama e diversos outros tipos de equipamentos móveis motorizados de dois tempos a gasolina. Possui aditivos anticorrosivo, anti-desgaste, anti-ferrugem, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e corante azul.

-STX 2T pode ser utilizado em todo tipo de equipamento movido a gasolina de dois tempos que requeira uma das especificações anteriores API TB, API TA ou JASO FA.

A proporção de mistura com gasolina é definida pelo fabricante do equipamento e deve ser verificada no manual do proprietário. Não deve ser utilizado em motores movidos a álcool e marítimos.

Atende: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO L- EGB, ISO LEGC, ISO L- EGD, API TC (Quality).

ANP: 22660

* **Disponibilidade:** Embalagem com 40/500 ml; 1L, 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	UNIDADE	PADRÃO (*)
APARÊNCIA VISUAL	DX 001	-	LÍMPIDO
COR	DX 001	-	AZUL
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,870 / 0,895
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	65,85 / 99,44
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	≥ 9,3 / 12,49
ÍNDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D2270	-	120
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	70°C mín.
GRAU SAE	-	SAE	30

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 16/05/2024

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – N°04445335

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P.
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 227977-20